



Værdier for referencevinduet 1230 x 1480 mm								
Mål	Nummer	B	H	B	H	B * H	U _w (45°)	Eref
[cm]		[mm]		[mm]		[m ²]	W/m ² K	
123 x 148	REF	1230	1480	1052	1291	1,36	1,74	1,1

Mål	Nummer	Nøjagtige mål		Glasmål		B * H	U _w (45°)	E _w (45°)
		B	H	B	H			
[cm]		[mm]		[mm]		[m ²]	W/m ² K	kWh/m ² år
55 x 78	01	547	780	369	591	0,22	1,87	-59,9
55 x 98	02	547	980	369	791	0,29	1,85	-51,7
66 x 98	03	657	980	479	791	0,38	1,83	-39,2
66 x 118	04	657	1180	479	991	0,47	1,81	-33,1
78 x 98	05	777	980	599	791	0,47	1,81	-30,9
78 x 118	06	777	1180	599	991	0,59	1,79	-22,7
78 x 140	07	777	1400	599	1211	0,73	1,78	-17,5
94 x 118	08	937	1180	759	991	0,75	1,78	-15,4
94 x 140	09	937	1400	759	1211	0,92	1,76	-9,3
114 x 118	10	1137	1180	959	991	0,95	1,76	-7,2
114 x 140	11	1137	1400	959	1211	1,16	1,75	-2,0
134 x 98	12	1337	980	1159	791	0,92	1,77	-10,2
78 x 160	13	777	1600	599	1411	0,85	1,77	-14,5
66 x 140	14	657	1400	479	1211	0,58	1,80	-27,9
94 x 98	15	937	980	759	791	0,60	1,80	-23,6
55 x 118	16	547	1180	369	991	0,37	1,84	-46,5
134 x 140	17	1337	1400	1159	1211	1,40	1,74	3,2
134 x 118	18	1337	1180	1159	991	1,15	1,75	-2,0
66 x 78	22	657	780	479	591	0,28	1,85	-49,5
78 x 78	23	777	780	599	591	0,35	1,84	-42,2
94 x 78	24	937	780	759	591	0,45	1,83	-34,9
114 x 78	25	1137	780	959	591	0,57	1,82	-27,6
134 x 78	26	1337	780	1159	591	0,68	1,81	-24,5
55 x 60	31	547	600	369	411	0,15	1,91	-74,2
66 x 60	32	657	600	479	411	0,20	1,89	-63,8
78 x 60	33	777	600	599	411	0,25	1,88	-58,6
94 x 60	34	937	600	759	411	0,31	1,87	-51,3
114 x 60	35	1137	600	959	411	0,39	1,86	-46,1
134 x 60	36	1337	600	1159	411	0,48	1,86	-41,9
46 x 78	46	457	780	279	591	0,16	1,89	-72,4
48 x 78	47	477	780	299	591	0,18	1,89	-70,2
46 x 98	48	457	980	279	791	0,22	1,88	-65,1
48 x 98	49	477	980	299	791	0,24	1,87	-62,0
94 x 160	80	937	1600	759	1411	1,07	1,75	-6,3

Værdier for standardruden (type U3)		
U = 1,1 W/m ² K	g = 61,5 %	Lt = 79,3 %